



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
PL-32-400 Myślenice
Tel.: +48 12 649 14 83
E-Mail: biuro@sport-transfer.com.pl

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG FÜR SPORTAUSRÜSTUNG

Produkt: VERTIKALSTART-KONSTRUKTION
Art.-Nr.: 23 000, 23 003

1. Bestandteile

| Nr. | Bezeichnung | Menge |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Schutznetz mit Maschen | gem. Bestellung |
| 2 | Drehrollen | gem. Bestellung |
| 3 | Rollenstützen | gem. Bestellung |
| 4 | Elektromotor 230 V mit Antriebstrommel und Steuerung | gem. Bestellung |
| 5 | Motorrahmen - an der Dachkonstruktion befestigt | gem. Bestellung |
| 6 | Tragseil (aus Stahl) für den Vorhang | gem. Bestellung |
| 7 | Tragseilstützen | gem. Bestellung |
| 8 | Stofftragseile | gem. Bestellung |

2. Aufbau der vertikalen Konstruktion

Die Konstruktion, die vertikal nach oben gezogen wird, ist auf Seilen aufgehängt, die an den Trägern des Dachaufbaus befestigt sind. Das Aufwickeln erfolgt mithilfe eines (elektrischen) Trommelmotors, der die Seile einzelner Abschnitte aufrollt, indem er durch die Rollen an den Trägern des Dachaufbaus fährt. Jedes Seil wird auf einem Trommelabschnitt mit einem anderen Durchmesser aufgewickelt, wodurch das Netz parallel zum Träger verläuft.

Die Tragfähigkeit ca. 12 kg/lfm.

3. Steuerung

Das Netz wird mit Hilfe eines Elektromotoren mit einphasiger Speisung sowie mit Seilen, die aufgewickelt werden und Drehrollen auf- und abgezogen. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung.

4. Betriebsanleitung

Auf der Fernbedienung befinden sich zwei Steuertasten. Mit Pfeiltasten wird der Vorhang entweder auf- oder abgerollt. Nach dem Erreichen der Endlagen schaltet der Motorantrieb automatisch ab. Die Konstruktion darf ausschließlich durch berechnigte und entsprechend vom Hersteller geschulte Personen bedient werden. Wenn die Steuerung nicht reagiert, dann prüfen Sie bitte zuerst die Batterie in der Fernsteuerung und anschließend die Versorgung der Stromkreise.

5. Wartung

Die Vorrichtung ist wartungsfrei, prüfen Sie alle zwei Monate den richtigen Betrieb. Bei Bedarf können die Netze und Vorhänge abgenommen werden, zum Beispiel für Reinigungszwecke.

ACHTUNG!

- 1. Die Vorrichtung ist ausschließlich für Sportanlagen ausgelegt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.**
- 2. Nicht auf die Konstruktion oder das Netz klettern.**